

Fourniture de données

1. Résolution de l'image

La résolution de l'image doit être adaptée à la distance de visualisation prévue afin de garantir une qualité d'impression optimale :

Distance de visualisation	Résolution recommandée
0–2 m	100 PPI
2–5 m	80 PPI
5–10 m	40–70 PPI
über 10 m	30–40 PPI
Taille originale	300 PPI (pour des impressions d'une netteté exceptionnelle)

Remarque : Une résolution plus élevée que celle recommandée n'apporte généralement pas de gain de qualité visible, mais augmente inutilement la taille du fichier.

2. Formats de fichiers

Graphiques vectoriels : PDF, EPS, AI, SVG
Graphiques pixellisés : TIFF, JPEG, PNG
Fichiers CAO : AI, EPS, DXF, DWG

Veuillez fournir les fichiers CAO séparément pour la découpe CNC.

3. Espace colorimétrique

Créez tous les fichiers pour l'impression dans l'espace colorimétrique CMJN. Identifiez et nommez clairement les couleurs d'accompagnement (par exemple, Pantone, teintes directes).

4. Profil colorimétrique

Recommandé : ISO Coated v2 (ECI)
Alternatives : FOGRA39

5. Fonds perdus

Fonds perdus : 3–5 mm sur tous les côtés
Impression numérique : Sans marques de coupe, barres de couleur ou repères de rognage
Sérigraphie : Avec marques de coupe et repères de rognage

6. Polices

Veuillez soit convertir les polices en tracés/courbes, soit les incorporer entièrement dans le fichier.

7. Transmission des données

Jusqu'à 25 Mo : E-mail
Données plus importantes : WeTransfer, Dropbox, Google Drive

8. Remarques importantes

Veuillez toujours indiquer le numéro de commande pour les projets.
Respectez les délais de livraison et de production convenus individuellement.