

Datenanlieferung

1. **Bildauflösung**

Die Bildauflösung sollte dem vorgesehenen Sichtabstand angepasst werden, um eine optimale Druckqualität zu gewährleisten:

Sichtabstand	Empfohlene Auflösung
0–2 m	100 PPI
2–5 m	80 PPI
5–10 m	40–70 PPI
über 10 m	30–40 PPI

Originalgrösse 300 PPI (für gestochen scharfe Drucke)

Hinweis: Eine höhere Auflösung als empfohlen bringt meist keinen sichtbaren Qualitätsgewinn, erhöht jedoch die Dateigrösse unnötig.

2. **Dateiformate**

Vektorgrafiken: PDF, EPS, AI, SVG
Pixelgrafiken: TIFF, JPEG, PNG
CAD-Dateien: AI, EPS, DXF, DWG

Bitte CAD-Dateien für CNC-Schnitt separat anliefern.

3. **Farbraum**

Alle Dateien für den Druck im CMYK-Farbraum anlegen.
Sonderfarben kennzeichnen und eindeutig benennen. (z. B. Pantone, HKS)

4. **Farbprofil**

Empfohlen: ISO Coated v2 (ECI)
Alternativen: FOGRA39

5. **Beschnittzugabe**

Beschnitt: 3–5 mm an allen Seiten
Digitaldruck: Ohne Schneidmarken, Farbkeile oder Passermarken
Siebdruck: Mit Schneid- und Passermarken

6. **Schriften**

Schriften bitte entweder in Pfade/Kurven umwandeln, oder vollständig in der Datei einbetten.

7. **Datenübermittlung**

Bis 25 MB: E-Mail
Grössere Daten: WeTransfer, Dropbox, Google Drive

8. **Wichtige Hinweise**

Bitte bei Projekten stets die Auftragsnummer angeben.
Beachten Sie die individuell vereinbarten Liefer- und Produktionszeiten.